

Modell BS	Working lenght  mm	Bending Capacity		Shearing Capacity Electric Shear		No.of Stand & Tension Arm Units	No.of Driven Linkage assemblies	Hydraulic Motor Size  Kw	Lenght with Electric Shear  mm	Approx. Weight  kg
		Steel 400 N/mm <sup>2</sup>	AL 190 N/mm <sup>2</sup>	Steel 400 N/mm <sup>2</sup>	AL 190 N/mm <sup>2</sup>					
3.2,00	3100	2,00	3,00	2,00	2,50	3	3	4,0	4500	3000
4.2,00	4010	2,00	3,00	2,00	2,50	4	4	5,5	5500	4000
6.2,00	6200	2,00	3,00	2,00	2,50	6	6	11	7700	5500
8.2,00	8020	2,00	3,00	2,00	2,50	8	8	15	9500	7500
10.2,00	10020	2,00	3,00	2,00	2,50	10	10	15	11500	9500
12.2,00	12020	2,00	3,00	2,00	2,50	12	12	22	13500	10500
3.3,00	3100	3,00	4,00	3,00	4,00	4	4	5,5	4500	4000
4.3,00	4010	3,00	4,00	3,00	4,00	6	6	11	5500	5000
6.3,00	6200	3,00	4,00	3,00	4,00	8	8	15	7700	7000
8.3,00	8020	3,00	4,00	3,00	4,00	11	11	15	9500	9000
10.3,00	10020	3,00	4,00	3,00	4,00	14	14	30	11500	11000
12.3,00	12020	3,00	4,00	3,00	4,00	16	16	30	13500	13000